

McHale

991B

ÎNFOLIATOR DE
BALOȚI ROTUNZI
991B-BJ S-BE-BER



Opțiunea profesioniștilor

Setarea locului

McHale "991 Range" setează locul pentru un mod eficient și optim de înfoliat baloți cilindrici. Design-ul (modelul) practic, componentele de calitate și o precizie inginerescă fac din "991 Range" prima alegere pentru contractanți și fermieri, care vreau o calitate ridicată și performanță în toate condițiile de utilizare în teren.

Parcată într-un mod practic și sigur "991 Range" are un design eficient pentru utilizarea de către operator.

Uitați-vă la sistemul hidraulic de tăiere și legare, distribuitorul (aplicatorul) eficient de film, care utilizează filmul în proporție maximă, sistemul tip patent de menținere a balotului și veți observa de ce "991 Range" este alegerea potrivită.

La fel ca toate utilajele de înfoliat Mihal "991 Range" va oferi un balot înfoliat care conține suc natural (seva) pentru a mări nivelul nutrițional și va ajuta la protejarea mediului înconjurător.

Sistemul de debarasare a balotului

Design-ul unic "patent" McHale este probabil cel mai important dispozitiv al utilajelor McHale.

Doar un utilaj de înfoliat McHale va oferi un suport stabil pe sol care coboară cu finețe balotul pe sol și în același timp elimina stresul din șasiu.

Când masa rotativă se oprește și este ridicată în poziția de vârf, balotul de mare greutate este ridicat în leagăn în același timp un al doilea braț este coborât automat pe sol. Atunci balotul de greutate mare este debarasat cu finețe eliminând ori ce fel de defecțiune posibilă.



Tăierea și legarea

Sistemul operat hidraulic de tăierea și legare McHale taie și menține filmul în poziția de înfoliere a balotului următor.

Acest dispozitiv salvează timp și nevoia de reatașare a filmului manual.

Acest design unic permite o utilizare de maximă și eficientă în toate condițiile meteorologice.



Dispozitivul rapid de fixare a filmului în aplicator



Reîncărcarea noului rol de film



Blocarea noului rol de film







Controlul electronic 991 BE:

Capsula montată "serie expert" controlează electronic și automat operațiile de înfoliere. Utilizând un control infraroșu poți elimina necesitatea unui al doilea tractor și operator.



Computerul de înfoliere a balotului:

Este disponibil la toate modelele cu excepția 991 BE. El monitorizează și contorizează rotațiile balotului stochează informația , în același timp indică numărul de baloți pe oră și viteza de rotație.



Iluminatul pe șosea:

Un dispozitiv complet de iluminare și semnalizare este standard la toate modelele.



Dispozitivul de debarasare pe lateral:

Dispozitivul de debarasare pe lateral permite coborârea - cu finețe a baloților pe capeti acolo unde se află mai mult plastic. Acest sistem diminuează distrugerea baloților în "teren țepos".



"DESIGN PRACTIC ȘI COMPONENTE DE CALITATE"



JOYSTICK-UL DE CONTROL-991 BJS:

Un singur levier servo Joystick permite operatorului un ușor control din cabina tractorului. Tăierea, legarea și debarasarea balotului sunt standard la acest model



Șurubul de siguranță:

Șurubul de siguranță protejează cutia de viteze în cazul în care baloți nu au forma corespunzătoare.



Leviere la 991BE:

Patru leviere permit operatorului să preia controlul manual al procesului de infoliere.



Roțile:

Roți de dimensiune mai mare sunt disponibile opțional pentru teren umed.

Modele disponibile pentru toate cerințele

991_{B-BC}



991B-BC dispune de următoarele ca standard:

- 4 leviere de control
- Distribuitor (aplicator) de film 745mm
- Sistem de tăiere și legare
- Dispozitivul tip patent de plasare a baloților pe sol
- Roti cu presiune scăzută pe sol
- Brațul de autoîncărcare
- Cântar
- Bobinele suport pentru baloți
- Șurub de siguranță

991BC mai conține în plus următoarele

- 3,5metri cablu(model-ul BC)
- Funcția AUTO STOP (levierul de rotație se blochează la mai mult de 2 rotați și se oprește la numărul setat)

Opțional:

- Dispozitivul de basculare laterală
- Reductor de viteză la 55%
- Dispozitiv de dispersare de 500mm
- 4,5metri de cablu(pentru 991BC)

991_{BJS}



991BJS dispune de următoarele ca standard:

- Levier tip joystick de control(levierul tip joystick este complet funcțional cu o mișcare fină de translație între funcții utilizând un sistem de presiune scăzută hidraulic de control)
- Dispozitivul automat de tăiere,menținere și debarasare
- Dispensor (aplicator) de film 750mm
- Sistem de tăiere și legare
- Dispozitivul tip patent de plasare a balotilor pe sol
- Roti cu presiune scăzută pe sol
- Dispozitiv de menținere a filmului
- Brațul de autoîncărcare
- Cântar
- Bobinele suport pentru baloți
- Șurub de siguranță

Opțional :

- Dispozitivul de basculare laterală
- Reductor de viteză la 55%
- Dispozitiv de dispersare de 500mm

991_{BE}



991 BE dispune de următoarele ca standard

· Control complet automat și electronic ce permite utilizatorului să selecteze 3 cicluri:

- 1.Ciclul automat de înfoliat
 - 2.Ciclul automat de încărcat și înfoliat
 - 3.Ciclul automat de încărcat, balotat și basculare laterală a balotului
- Funcția auto a brațului de încărcare
 - Senzor de atenționare în cazul de rupere a filmului
 - Dispensor (aplicator) de film 750mm
 - Sistem de tăiere și legare
 - Dispozitivul tip patent de plasare a baloților pe sol
 - Roti cu presiune scăzută pe sol
 - Dispozitiv de menținere a filmului
 - Brațul de autoîncărcare
 - Cântar
 - Bobinele suport pentru baloți
 - Șurub de siguranță





Date tehnice:

Tractarea pe șosea a modelelor: 991B, 991BJS, 991BE, 991BER

Lungime :	5.7m(19)
Lățime :	2.45m(8'2")
Înălțimea până la vârful rotelor	1.25m(4'2")
Înălțimea totală:	2.46m(8'1")
Capacitatea de ridicare ~	170bar 1100kg.(2425 lbs.)
Viteza de lucru (până la)	30 rotați/min
Atașarea la tractor	bara de tracțiune
Mecanism de protecție:	șurub de siguranță/ pin de rotație
Puncte de aplicare a vaselinei :	19
Dispensar - aluminiu	(70-55%) 750/500mm
Role de film	2+2 sau 2+2+2
Cerințe hidraulice	22 l/min~170 bar
Conexiune hidraulică	2x1/2" tip tată de rapidă debarasare

Cerințe electrice:	991B/BC	12v/7 pin
	991BJS	12v/Euro-priză
	991BE	12v de la baterie
	991BER	12v de la baterie

Controlul șoferului:		
	991B/BC	4 levieri de control
	991BJS	singur levier tip joystick
	991BE	cutie electronică
	991BER	cutie electronică și telecomandă

Dimensiunile pachetului de export pentru 2 produse

Lungime:	3.27m(10'9")
Lățime/înălțime:	2.30m(7'7")



McHale a evoluat de la un distribuitor de mașini agricole local, care încă mai există azi. Acest fond a permis crearea unei fundații excelente pentru design-ul și fabricarea mașinilor agricole, pentru contactarea directă de către utilizator. Fabricarea se execută într-o unitate special construită, care utilizează tehnologii laser și roboți de ultimă ora acreditate de ISO 9001/2000.

Toate cercetările și partea de dezvoltare se execută în interiorul fabricii utilizând tehnologii de ultimă oră. Mașinile trec printr-un proces riguros de testare în timpul fabricării lor și performanța lor este constant monitorizată. Ca rezultat final toate aceste lucruri asigură produse de calitate ridicată, design specificat care sunt livrate utilizatorului, cea ce explică de ce produsele McHale sunt cu siguranță "o investiție pentru viitor"

991_B

ÎNFOLIATOR DE BALOȚI ROTUNZI
991B-BJ S-BE-BER



991L



991B



HS2000



998



Balotiera F5



Fusion

www.mchale.net

McHale

Castlebar Road, Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland.

Tel: 353 94 95 20300

Fax: 353 94 95 20356

Email: sales@mchale.net

Web: www.mchale.net



Distribuit de: