



1,3 m blockkuttare



MONTERING

Front - på traktor eller kompaktlastare

Den finns en komplett serie blockkuttare för frontmontering tillgängliga till kompaktlastare och traktorer från 60 hk och uppåt. Genom användning av ett U-klammersystem kan fästen enkelt skruvas fast på blockkuttarna, vilket gör dem anpassningsbara för de flesta fabriker och modeller av lastare.



Front - på teleskoplastare och lastmaskiner

De 1,6 och 2,0 m breda blockkuttarna är lämpliga för montering på teleskoplastare eller lastmaskiner. Genom användning av ett U-klammersystem kan fästen enkelt skruvas fast på blockkuttarna.



Bak - på höglyftarrar

McHale blockkuttare kan även monteras på en höglyftarrar för montering i den bakre trepunktslyften. Höglyftarrarna har ett snabbkopplingsystem, vilket gör det möjligt för enkel montering på en traktor. En hydraulisk toppstäng kan också levereras.



Blockkuttare

McHale har utvecklats från en maskinförsäljare, en verksamhet som fortfarande existerar, till en framgångsrik tillverkare av vallmaskiner. Denna bakgrund har varit en utmärkt grund för utveckling och tillverkning av effektiva och kraftiga lantbruksmaskiner.

Tillverkning sker i en specialbyggd produktionsanläggning med det senaste inom laser- och robotteknik. McHale är ackrediterade enligt kvalitetsstandard ISO 9001/2000.

All forskning och utveckling sker med egna resurser. Maskinerna går igenom hårda tester under utvecklingsfasen och maskinernas prestanda mäts kontinuerligt. Som resultat av detta, förklarar McHale att produkten får en specifikation och konstruktion med högsta kvalitet levererad till dig, vilket förklarar varför en McHale-produkt är en säker "investering för framtiden".



www.mchale.net

McHale

Castlebar Road, Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland.

Tel: 353 94 95 20300

Fax: 353 94 95 20356

Email: sales@mchale.net

Web: www.mchale.net



IMPORTÖR:

AGCO
Your Agriculture Company

AGCO AB
Box 18
751 03 Uppsala
E-post: info@upp.agcoorp.com

McHale

Blockkuttare



Det professionella valet

Denna hyfsk är avsedd för internationell användning. Med anledning av kontinuerlig produktutveckling reserverar McHale sig för rätten att ändra specifikationer och konstruktion utan meddelande. Då maskinerna exporteras till många olika länder är informationen utlämnad med bild och beskrivning, dessa kan innehålla ändringar som inte ingår i standardutrustning. Vänligen kontakta Din lokala återförsäljare/distributör för ytterligare information.



Blockuttagar-serie

konstruerad med tanke på kraven från dagens lantbrukare och entreprenörer...

McHales serie blockuttagare skär varje gång effektivt och noggrant ut kompakta block av gräs- eller majsensilage.

McHale blockuttagare manövreras via högkvalitativa hydraulkolvar och har en unikt konstruerad tandad kniv, vilken effektivt skär ut ensilageblock med minimalt kraftbehov.

När en McHale blockuttagare skurit ut ett block, lämnas en sluten snittyta, vilket eliminerar sekundär jäsning. McHale blockuttagare passar alla frontlastare och det finns en höglyftarram som tillbehör för montering i hydraularmarna på traktorn.

Med tre storlekar (1,3, 1,6 och 2,0 m), finns det en McHale blockuttagare som passar just dina behov.



1,6 m blockuttagare



TANTAD KNIV

Den unikt utformade och tandade kniven reducerar dramatiskt kraftbehovet för att snabbt skära igenom det mest kompakta ensilage. För ökad säkerhet skyddas de skarpa knivbladen via två robusta stopp, vilka hindrar kniven från att komma i kontakt med marken. Vid urtagning skär den tandade kniven förbi gaffelspjuten, vilket säkrar ett rent snitt.



REN SNITTYTA

Via en kombination av det rena snittet från den tandade kniven och den svängda frontdesignen på blockuttagaren lämnar den en sluten snittyta, som eliminerar sekundär jäsning.



LAGRAD BALK / SVÄNGDA GAFFELSPJUT & SLITPLÅTAR

- Den lagrade balken ger individuellt stöd för varje gaffelspjut. Detta säkrar minimalt slitage och lång livslängd.
- De svängda gaffelspjuten ger enkel avlastning av det utskurna blocket.
- Alla McHale blockuttagare är utrustade med slitplåtar, vilka skyddar ramen från att med tiden slitas.



2,0 m blockuttagare



BLOCKDELNING

Den 2,0 m breda blockuttagaren är utrustad med en centrumkniv.

Centrumkniven har två funktioner;

1. Stödjer och förstärker ramen på maskinen
2. Delar blocket i två lika stora delar för enklare utfodring.

Med hjälp av avskjutningssystemet kan en förare lasta av ett halvt block på varje sida av foderbordet. Det ger även flexibiliteten att lasta av ett halvt block i en mixervagn.



AVSKJUTNINGSSYSTEM

På frontmonterade blockuttagare kan ett avskjutningssystem användas när takhöjden inte är tillräckligt hög för lastaren för att tilla blocket i en mixervagn.

På blockuttagare monterade i bak är avskjutningssystemet en effektiv metod att lasta av block i en foder- eller mixervagn.

Avskjutningssystemet gör det möjligt för foraren att lasta av blocket över marknivån utan att behöva titta höglyftarramen och förskjuta tyngdpunkten.



Blockuttagare - modeller & specifikationer

Modell	Kolvar	Centrumkniv	Egenvikt (kg)	Volym (l)	Höjddjup (m)
1,30 m	2 X 90 mm	ej tillgänglig	365	503	0,79
1,60 m	2 X 90 mm	ej tillgänglig	410	621	0,79
2,00 m	3 X 90 mm	standard	585	769	0,79

Tillbehör

	Höjd (m)	Egenvikt (kg)	Skärhöjd (m)	Passar modeller
Höglyftarram	2,25	205	2,58	1,3 m/1,6 m